

Link do produktu: <https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-iveco-daily-35s-furgon-2014-p-8593.html>

Hak holowniczy Iveco Daily 35S Furgon 2014-

Cena brutto	905 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	I-018-1
Kod producenta	I-018
Kod EAN	5907615807916
Producent	STEINHOF
System kuli	odkręcany
Max. uciąż [kg]	3500
Homologacja	tak

Opis produktu

Hak holowniczy Iveco Daily 35S Furgon, rozstaw osi 3520mm, zwis tylny (tylna oś do zderzaka):1120mm, dla modeli na pojedynczych kołach ze stopniem w zderzaku 2014-

Schemat konstrukcji haka holowniczego:

Cenisz sobie niezawodność i bezpieczeństwo? Chcesz rozszerzyć możliwości transportowe w Iveco Daily? Wybierz Hak holowniczy Steinhof I-018 z kulą odkręcaną zaprojektowany specjalnie do Iveco Daily. Kupując ten hak masz okazję wesprzeć polską gospodarkę. Więcej informacji na temat fabryki haków holowniczych Steinhof znajdziesz w zakładce **O Producentcie**: zarówno opis jak i ciekawe video.

System kuli haka I-018 to odkręcana kula kuta (odkruk), którą można łatwo zdemontować za pomocą dwóch śrub przykręconych od czoła uchwytu. Zgodnie z wytycznymi producenta samochodu **maksymalna masa holowanej przyczepy** dla haka I-018 to 3500 kg , a **nacisk pionowy na kulę haka** to 200 kg. Montaż haka holowniczego Steinhof I-018 nie wymaga demontażu zderzaka. Podcięcie zderzaka w Iveco Daily nie musi być wykonane. Wraz z hakiem otrzymasz szczegółową instrukcję montażu.

Homologacja europejska haka znajduje się na tabliczce znamionowej. Hak I-018 idealnie sprawdza się do holowania przyczep oraz do przewozu rowerów na bagażniku montowanym na kuli haka (sprawdź kategorię produktów: Bagażniki Rowerowe na Hak). Do montażu haka należy koniecznie dokupić **wiązkę elektryczną haka**. Dopasowane warianty wiązek znajdują się w zakładce **Akcesoria**. Wybór wiązki zależy od tego, czy **hak holowniczy Ford Fiesta od 01.2013** będzie używany do holowania przyczep lekkich (7-pin), ciężkich i kempingowych (13-pin) czy też transportu rowerów (13-pin).

Dane techniczne:

Producent

STEINHOF

Numer katalogowy

I-018

Zastosowanie haka

Iveco Daily 35S Furgon, rozstaw osi 3520mm, zwis tylny (tylna oś do zderzaka):1120mm, dla modeli na pojedynczych kołach ze stopniem w zderzaku

System kuli haka

odkuwka na 2 śruby (TB1)

Maksymalna masa przyczepy

3500 kg

Nacisk pionowy na kulę

200 kg

Siła D

20.2 kN

Demontaż zderzaka

nie

Podcięcie zderzaka

nie

Masa haka

27.91 kg

Homologacja europejska

E20

Orientacyjny czas montażu

3.0 h

Instrukcja montażu

[Zobacz tutaj](#) lub w zakładce Do Pobrania

Sugerowana wiązka 7-pin

737257 dla sam. z wst. przyg.

Sugerowana wiązka 13-pin

748257 dla sam. z wst. przyg.

Hak holowniczy od szanowanego na rynku europejskim polskiego producenta - marki STEINHOF - zaprojektowany do Iveco Daily będzie Ci służył przez długie lata. Zamów teraz!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ produktu: Tylko hak

O producencie



Haki holownicze Steinhof znajdziesz w sklepie DobreHaki.pl z wysyłką kurierem do domu lub do mechanika. Po lewej stronie znajduje się **wyszukiwarka haków holowniczych** po marce i modelu samochodu, wybierz więc swoje auto i przejdź do kompatybilnych produktów. Do wszystkich haków Steinhof należy wybrać **wiązkę elektryczną haka**, czasem musi to być wiązka haka z modułem elektronicznym, ta informacja znajduje się na stronie każdego haka w zakładce Akcesoria. Większość haków Steinhof posiada homologację europejską, która jest gwarancją jakości haka i tego, że hak będzie montowany w fabryczne otwory przewidziane w danym modelu samochodu. Tutaj znajduje się [katalog haków holowniczych](#). Haki holownicze Steinhof powstają ze specjalnie wyselekcjonowanych surowców, posiadają odpowiednie homologacje, które są gwarancją ich wytrzymałości oraz potwierdzeniem, że do klienta trafia wyłącznie hak holowniczy najwyższej jakości. Oferujemy zaczepy samochodowe dostosowane do samochodów osobowych oraz dostawczych. Gwarantujemy, że haki zanim trafią do sprzedaży rynkowej są uprzednio poddawane około 50-godzinny testom zmęczeniowym przeprowadzanym w wewnętrznym laboratorium. Badanie polega na sprawdzeniu ich wytrzymałości przy 2 mln cykli pod danym obciążeniem, ma ono na celu zapewnienie stałej, wysokiej i powtarzalnej jakości dla produkcji seryjnej.