

Link do produktu: https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-lexus-nx-i-agz1**-aw***w-2wd4wd-2014-2021-p-21699.html

Hak holowniczy Lexus NX I AGZ1**-AW***W (2WD/4WD) 2014-2021

Cena brutto	716 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	L-173-1
Kod producenta	L-173
Kod EAN	5907615809989
Producent	STEINHOF
System kuli	odkręcany
Max. uciąż [kg]	1500
Homologacja	tak

Opis produktu

Hak holowniczy Lexus NX I AGZ1**-AW***W (2WD/4WD) 2014-2021

Schemat konstrukcji haka holowniczego:

Cenisz sobie niezawodność i bezpieczeństwo? Chcesz rozszerzyć możliwości transportowe w Lexus NX I? Wybierz Hak holowniczy Steinhof L-173 z kulą odkręcaną zaprojektowany specjalnie do Lexus NX I. Kupując ten hak masz okazję wesprzeć polską gospodarkę. Więcej informacji na temat fabryki haków holowniczych Steinhof znajdziesz w zakładce **O Produkcji**: zarówno opis jak i ciekawe video.

System kuli haka L-173 to odkręcana kula typu łabędzia szyja, którą można łatwo zdemonstować za pomocą dwóch śrub poprzecznych. Zgodnie z wytycznymi producenta samochodu **maksymalna masa holowanej przyczepy** dla haka L-173 to 1500 kg, a **nacisk pionowy na kulę haka** to 85 kg. Montaż haka holowniczego Steinhof L-173 wymaga demontażu zderzaka. Podcięcie zderzaka w Lexus NX I musi być wykonane, jednak jest ono podyktowane konstrukcją zderzaka. Z reguły podcięcie to należy wykonać w spodniej części zderzaka (wielkość i kształt podcięcia można sprawdzić w pliku PDF z zakładki **Do Pobrania**). Wraz z hakiem otrzymasz szczegółową instrukcję montażu.

Homologacja europejska haka znajduje się na tabliczce znamionowej. Hak L-173 idealnie sprawdza się do holowania przyczep oraz do przewozu rowerów na bagażniku montowanym na kulę haka (sprawdź kategorię produktów: Bagażniki Rowerowe na Hak). Do montażu haka należy koniecznie dokupić **wiązkę elektryczną haka**. Dopasowane warianty wiązek znajdują się w zakładce **Akcesoria**. Wybór wiązki zależy od tego, czy **hak holowniczy Lexus NX I 2014-2021** będzie używany do holowania przyczep lekkich (7-pin), ciężkich i kempingowych (13-pin) czy też transportu rowerów (13-pin).

Dane techniczne:

Producent

STEINHOF

Numer katalogowy

L-173

Zastosowanie haka

Lexus NX | AGZ1**-AW***W (2WD/4WD) 2014-2021

System kuli haka

odkręcana (łabędzia szyja)

Maksymalna masa przyczepy

1500 kg

Nacisk pionowy na kulę

85 kg

Siła D

9.6 kN

Demontaż zderzaka

tak

Podcięcie zderzaka

tak

Masa haka

24.9 kg

Homologacja europejska

E20

Orientacyjny czas montażu

2.0 h

Instrukcja montażu

[Zobacz tutaj](#) lub w zakładce Do Pobrania

Sugerowana wiązka 7-pin

SMP-7

Sugerowana wiązka 13-pin

SMP-13

Hak holowniczy od szanowanego na rynku europejskim polskiego producenta - marki STEINHOF - zaprojektowany do Lexus NX I będzie Ci służył przez długie lata. Zamów teraz!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ produktu: Tylko hak

O producencie



Haki holownicze Steinhof znajdziesz w sklepie DobreHaki.pl z wysyłką kurierem do domu lub do mechanika. Po lewej stronie znajduje się **wyszukiwarka haków holowniczych** po marce i modelu samochodu, wybierz więc swoje auto i przejdź do kompatybilnych produktów. Do wszystkich haków Steinhof należy wybrać **wiązkę elektryczną haka**, czasem musi to być wiązka haka z modułem elektronicznym, ta informacja znajduje się na stronie każdego haka w zakładce Akcesoria. Większość haków Steinhof posiada homologację europejską, która jest gwarancją jakości haka i tego, że hak będzie montowany w fabryczne otwory przewidziane w danym modelu samochodu. Tutaj znajduje się [katalog haków holowniczych](#). Haki holownicze Steinhof powstają ze specjalnie wyselekcjonowanych surowców, posiadają odpowiednie homologacje, które są gwarancją ich wytrzymałości oraz potwierdzeniem, że do klienta trafia wyłącznie hak holowniczy najwyższej jakości. Oferujemy zaczepy samochodowe dostosowane do samochodów osobowych oraz dostawczych. Gwarantujemy, że haki zanim trafią do sprzedaży rynkowej są uprzednio poddawane około 50-godzinny testom zmęczeniowym przeprowadzanym w wewnętrznym laboratorium. Badanie polega na sprawdzeniu ich wytrzymałości przy 2 mln cykli pod danym obciążeniem, ma ono na celu zapewnienie stałej, wysokiej i powtarzalnej jakości dla produkcji seryjnej.