

Link do produktu: <https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-mazda-b2500-1999-2006-p-3338.html>

## Hak holowniczy Mazda B2500 1999-2006

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>882 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>F-280-2</b>       |
| Kod producenta   | <b>F-280</b>         |
| Kod EAN          | <b>5907615805615</b> |
| Producent        | <b>STEINHOF</b>      |
| System kuli      | <b>odkręcany</b>     |
| Max. uciąż [kg]  | <b>3000</b>          |
| Homologacja      | <b>tak</b>           |

### Opis produktu

#### Hak holowniczy Mazda B2500 Pickup 4WD dla modeli bez stopnia w zderzaku 1999-2006

Schemat konstrukcji haka holowniczego:

Cenisz sobie niezawodność i bezpieczeństwo? Chcesz rozszerzyć możliwości transportowe w Mazda B2500? Wybierz Hak holowniczy Steinhof F-280 z kulą odkręcaną zaprojektowany specjalnie do Mazda B2500. Kupując ten hak masz okazję wesprzeć polską gospodarkę. Więcej informacji na temat fabryki haków holowniczych Steinhof znajdziesz w zakładce **O Producentach**: zarówno opis jak i ciekawe video.

System kuli haka F-280 to odkręcana kula kuta (odkuwka), którą można łatwo zdemontować za pomocą dwóch śrub przykręconych od czoła uchwytu. Zgodnie z wytycznymi producenta samochodu **maksymalna masa holowanej przyczepy** dla haka F-280 to 3000 kg, a **nacisk pionowy na kulę haka** to 125 kg. Montaż haka holowniczego Steinhof F-280 wymaga demontażu zderzaka. Podcięcie zderzaka w Mazda B2500 nie musi być wykonane. Wraz z hakiem otrzymasz szczegółową instrukcję montażu.

**Homologacja europejska haka** znajduje się na tabliczce znamionowej. Hak F-280 idealnie sprawdza się do holowania przyczep oraz do przewozu rowerów na bagażniku montowanym na kuli haka (sprawdź kategorię produktów: Bagażniki Rowerowe na Hak). Do montażu haka należy koniecznie dokupić **wiązkę elektryczną haka**. Dopasowane warianty wiązek znajdują się w zakładce **Akcesoria**. Wybór wiązki zależy od tego, czy **hak holowniczy Honda Jazz 01.2002-10.2008** będzie używany do holowania przyczep lekkich (7-pin), ciężkich i kempingowych (13-pin) czy też transportu rowerów (13-pin).

### Dane techniczne:

Producent

STEINHOF

Numer katalogowy

F-280

---

Zastosowanie haka

Mazda B2500 Pickup 4WD dla modeli bez stopnia w zderzaku

System kuli haka

odkuwka na 2 śruby (TB1)

Maksymalna masa przyczepy

3000 kg

Nacisk pionowy na kulę

125 kg

Siła D

15.0 kN

Demontaż zderzaka

tak

Podcięcie zderzaka

nie

Masa haka

26.1 kg

Homologacja europejska

e20

Orientacyjny czas montażu

2.0 h

Instrukcja montażu

[Zobacz tutaj](#) lub w zakładce Do Pobrania

Sugerowana wiązka 7-pin

---

UNI7

Sugerowana wiązka 13-pin

UNI8

**Hak holowniczy od szanowanego na rynku europejskim polskiego producenta - marki STEINHOF - zaprojektowany do Mazda B2500 będzie Ci służył przez długie lata. Zamów teraz!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ produktu:** Tylko hak

O producencie



Haki holownicze Steinhof znajdziesz w sklepie DobreHaki.pl z wysyłką kurierem do domu lub do mechanika. Po lewej stronie znajduje się **wyszukiwarka haków holowniczych** po marce i modelu samochodu, wybierz więc swoje auto i przejdź do kompatybilnych produktów. Do wszystkich haków Steinhof należy wybrać **wiązkę elektryczną haka**, czasem musi to być wiązka haka z modułem elektronicznym, ta informacja znajduje się na stronie każdego haka w zakładce Akcesoria. Większość haków Steinhof posiada homologację europejską, która jest gwarancją jakości haka i tego, że hak będzie montowany w fabryczne otwory przewidziane w danym modelu samochodu. Tutaj znajduje się [katalog haków holowniczych](#). Haki holownicze Steinhof powstają ze specjalnie wyselekcjonowanych surowców, posiadają odpowiednie homologacje, które są gwarancją ich wytrzymałości oraz potwierdzeniem, że do klienta trafia wyłącznie hak holowniczy najwyższej jakości. Oferujemy zaczepy samochodowe dostosowane do samochodów osobowych oraz dostawczych. Gwarantujemy, że haki zanim trafią do sprzedaży rynkowej są uprzednio poddawane około 50-godzinny testom zmęczeniowym przeprowadzanym w wewnętrznym laboratorium. Badanie polega na sprawdzeniu ich wytrzymałości przy 2 mln cykli pod danym obciążeniem, ma ono na celu zapewnienie stałej, wysokiej i powtarzalnej jakości dla produkcji seryjnej.