

Link do produktu: <https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-skoda-fabia-ii-hatchback-5-drzwi-2007-2014-p-3818.html>



Hak holowniczy Skoda Fabia II Hatchback 5 drzwi 2007-2014

Nasza cena brutto	482 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	S-274-2
Kod producenta	S-274
Kod EAN	5907615822346
Producent	STEINHOF
System kuli	odkręcany
Max. uciąż [kg]	1200
Homologacja	tak

Opis produktu

Hak holowniczy Skoda Fabia II 5 drzwi 04.2007-2014

Schemat konstrukcji haka holowniczego:

Cenisz sobie niezawodność i bezpieczeństwo? Chcesz rozszerzyć możliwości transportowe w Skoda Fabia II? Wybierz Hak holowniczy Steinhof S-274 z kulą odkręcaną zaprojektowany specjalnie do Skoda Fabia II. Kupując ten hak masz okazję wesprzeć polską gospodarkę. Więcej informacji na temat fabryki haków holowniczych Steinhof znajdziesz w zakładce **O Producentcie**: zarówno opis jak i ciekawe video.

System kuli haka S-274 to odkręcana kula typu łabędzia szyja, którą można łatwo zdemontować za pomocą dwóch śrub poprzecznych. Zgodnie z wytycznymi producenta samochodu **maksymalna masa holowanej przyczepy** dla haka S-274 to 1200 kg, a **nacisk pionowy na kulę haka** to 50 kg. Montaż haka holowniczego Steinhof S-274 wymaga demontażu zderzaka. Podcięcie zderzaka w Skoda Fabia II musi być wykonane, jednak jest ono podyktowane konstrukcją zderzaka. Z reguły podcięcie to należy wykonać w spodniej części zderzaka (wielkość i kształt podcięcia można sprawdzić w pliku PDF z zakładki **Do Pobrania**). Wraz z hakiem otrzymasz szczegółową instrukcję montażu.

Homologacja europejska haka znajduje się na tabliczce znamionowej. Hak S-274 idealnie sprawdza się do holowania przyczep oraz do przewozu rowerów na bagażniku montowanym na kuli haka (sprawdź kategorię produktów: Bagażniki Rowerowe na Hak). Do montażu haka należy koniecznie dokupić **wiązkę elektryczną haka**. Dopasowane warianty wiązek znajdują się w zakładce **Akcesoria**. Wybór wiązki zależy od tego, czy **hak holowniczy Nissan Juke 10.2010-** będzie używany do holowania przyczep lekkich (7-pin), ciężkich i kempingowych (13-pin) czy też transportu rowerów (13-pin).

UWAGA! Do rocznika **06.2010-2014** należy zastosować uniwersalną wiązkę z modulem np. **WH1R** lub **WH1PRO**.

Dane techniczne:

Producent

STEINHOF

Numer katalogowy

S-274

Zastosowanie haka

Skoda Fabia II 5 drzwi

System kuli haka

odkręcana (łabędzia szyja)

Maksymalna masa przyczepy

1200 kg

Nacisk pionowy na kulę

50 kg

Siła D

7.2 kN

Demontaż zderzaka

tak

Podcięcie zderzaka

tak

Masa haka

16 kg

Homologacja europejska

e20

Orientacyjny czas montażu

1.5 h

Instrukcja montażu

[Zobacz tutaj](#) lub w zakładce Do Pobrania

Sugerowana wiązka 7-pin

736898* bez programowania/ WH1PRO

Sugerowana wiązka 13-pin

748998* bez programowania/ WH1R

Hak holowniczy od szanowanego na rynku europejskim polskiego producenta - marki STEINHOF - zaprojektowany do Skoda Fabia II będzie Ci służył przez długie lata. Zamów teraz!

Relacja z montażu

Relację z montażu tego samego haka holowniczego znajdziesz pod adresem: [Montaż haka holowniczego Skoda Fabia](#) w zakładce Relacja z montażu.

O producencie



Haki holownicze Steinhof znajdziesz w sklepie DobreHaki.pl z wysyłką kurierem do domu lub do mechanika. Po lewej stronie znajduje się **wyszukiwarka haków holowniczych** po marce i modelu samochodu, wybierz więc swoje auto i przejdź do kompatybilnych produktów. Do wszystkich haków Steinhof należy wybrać **wiązkę elektryczną haka**, czasem musi to być wiązka haka z modułem elektronicznym, ta informacja znajduje się na stronie każdego haka w zakładce Akcesoria. Większość haków Steinhof posiada homologację europejską, która jest gwarancją jakości haka i tego, że hak będzie montowany w fabryczne otwory przewidziane w danym modelu samochodu. Tutaj znajduje się [katalog haków holowniczych](#). Haki holownicze Steinhof powstają ze specjalnie wyselekcjonowanych surowców, posiadają odpowiednie homologacje, które są gwarancją ich wytrzymałości oraz potwierdzeniem, że do klienta trafia wyłącznie hak holowniczy najwyższej jakości. Oferujemy zaczepy samochodowe dostosowane do samochodów osobowych oraz dostawczych. Gwarantujemy, że haki zanim trafią do sprzedaży rynkowej są uprzednio poddawane około 50-godzinny testom zmęczeniowym przeprowadzanym w wewnętrznym laboratorium. Badanie polega na sprawdzeniu ich wytrzymałości przy 2 mln cykli pod danym obciążeniem, ma ono na celu zapewnienie stałej, wysokiej i powtarzalnej jakości dla produkcji seryjnej.