

Link do produktu: <https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-ssangyong-korando-2010-p-3872.html>



Hak holowniczy Ssangyong Korando 2010-

Nasza cena brutto	388 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	S-462-1
Kod producenta	S-462
Kod EAN	5907615823640
Producent	STEINHOF
System kuli	odkręcany
Max. uciąg [kg]	2400
Homologacja	tak

Opis produktu

Zastosowanie:

Ssangyong Korando (2010-)

Schemat konstrukcji

Dane techniczne

Producent: **Steinhof**
Numer katalogowy: **S-462**
System kuli haka: **odkręcany**
Maksymalna masa przyczepy: **2400 kg**
Nacisk pionowy na kulę: **100 kg**
Siła D: **11,55 kN**
Homologacja: **E20**
Instrukcja montażu: **tak** - [zobacz tutaj](#)
Demontaż zderzaka: **nie**
Podcięcie zderzaka: **nie**
Orientacyjny czas montażu: **1,5h**
Waga haka: **18,3 kg**
Gwarancja: **2 lata**

O producencie



Haki holownicze Steinhof znajdziesz w sklepie DobreHaki.pl z wysyłką kurierem do domu lub do mechanika. Po lewej stronie znajduje się **wyszukiwarka haków holowniczych** po marce i modelu samochodu, wybierz więc swoje auto i przejdź do kompatybilnych produktów. Do wszystkich haków Steinhof należy wybrać **wiązkę elektryczną haka**, czasem musi to być wiązka haka z modulem elektronicznym, ta informacja znajduje się na stronie każdego haka w zakładce Akcesoria. Większość haków Steinhof posiada homologację europejską, która jest gwarancją jakości haka i tego, że hak będzie montowany w fabryczne otwory przewidziane w danym modelu samochodu. Tutaj znajduje się [katalog haków holowniczych](#). Haki holownicze Steinhof powstają ze specjalnie wyselekcjonowanych surowców, posiadają odpowiednie homologacje, które są gwarancją ich wytrzymałości oraz potwierdzeniem, że do klienta trafia wyłącznie hak holowniczy najwyższej jakości. Oferujemy zaczepy samochodowe dostosowane do samochodów osobowych oraz dostawczych. Gwarantujemy, że haki zanim trafią do sprzedaży rynkowej są uprzednio poddawane około 50-godzinny testom zmęczeniowym przeprowadzanym w wewnętrznym laboratorium. Badanie polega na sprawdzeniu ich wytrzymałości przy 2 mln cykli pod danym obciążeniem, ma ono na celu zapewnienie stałej, wysokiej i powtarzalnej jakości dla produkcji seryjnej.