

Link do produktu: <https://dobrehaki.pl/zaczep-kulowy-przyczepy-na-dyszel-okragly-60mm-ucia-1300kg-p-6307.html>



Zaczep kulowy przyczepy na dyszel okrągły Ø 60mm - uciąg 1300kg

Cena brutto	124 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	ZSK-1300F
Kod producenta	ZSK-1300F
Producent	STEELPRESS
Max. uciąg [kg]	1300

Opis produktu

Zaczep kulowy montowany na dyszel rurowy Ø 60mm

/Uciąg 1300 kg, rozstaw śrub mocujących 90 mm/


Głowica zaczepowa typu ZSK-1300-F jest przeznaczona do przyczep o maksymalnej masie całkowitej do 1300 kg. Niezawodność głowicy zaczepowej została potwierdzona przez uznane, niezależne instytucje. Głowice ZSK jako jedyne na rynku, posiadają certyfikat nadany przez Niemiecki Urząd Dozoru Pojazdów Samochodowych DEKRA Automobil GmbH. W Polsce ich jakość weryfikuje PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny.

Działanie mechanizmu zaczepu kulowego ZSK-1300-F

Głowicę zaczepową zamknąć można tylko przy użyciu kuli haka o prawidłowym rozmiarze, tzn. Ø 50 mm. Po zamontowaniu zaczepu na wspomnianej kuli haka holowniczego strzałka wskaźnika powinna się znajdować w polu z napisem OK, następnie należy sprawdzić połączenie. Zaczep kulowy ZSK-1300F posiada dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym odczepieniem się głowicy zaczepowej. Dla zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa głowica zaczepowa została wyposażona w rygiel blokujący otwarcie się sprzęgu. Jeżeli po założeniu głowicy zaczepowej na kulę haka strzałka wskaźnika wskazuje pole OPEN, to połączenie zaczepu z kulą haka nie zostało prawidłowo zamknięte. Prawdopodobną przyczyną wadliwego połączenia jest znaczne zużycie uległa kula haka, bądź też głowica zaczepowa jest uszkodzona. W takim przypadku nie należy korzystać z tego sprzęgu!

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Dla zabezpieczenia przed kradzieżą podpiętej przyczepy do pojazdu zalecamy nabycie wymiennej wkładki zamka LK-01, montowanej w przygotowany przez producenta zaczepu otwór.



Dane techniczne

Producent: **STEELPRESS**

Numer katalogowy: **ZSK-1300F**

Uciąg: **1300 kg**

Homologacja: **tak**

Gwarancja: **2 lata**

Materiał: **ocynkowana stal**

Profil dyszla: **okrągły**

Średnica dyszla rurowego: **[A]: 60 mm**

Całkowita długość zaczepu **[L]: 261 mm**

Rozstaw śrub montażowych **[B]: 90 mm**

Średnica śrub montażowych **[D1]: 12,5 mm**

Położenie śrub względem dyszla: **pionowo**

Waga haka: **3 kg**

O producencie

Firma Steelpress powstała w 1967 roku. Początkowo funkcjonowała jako niewielki, rodzinny zakład zajmujący się obróbką metali. Solidne doświadczenie rzemieślnicze, precyzja wykonania i podążanie za potrzebami rynku sprawiły, że firma szybko stała się znanym w branży producentem części do wyposażenia przyczep o ogólnopolskim zasięgu działania.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy nastąpiło otwarcie Polski na rynki zachodnie, Steelpress rozpoczęła współpracę z zagranicznymi kontrahentami, zdobywając bogate doświadczenie w biznesowych relacjach międzynarodowych. Jednocześnie wzrosła potrzeba większej wydajności produkcyjnej przedsiębiorstwa, dlatego firma przeniosła się do Lubonia, gdzie zakład produkcyjny mógł zająć znacznie większy teren. W 1998 roku Steelpress przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Stały, dynamiczny rozwój naszej firmy, zapoczątkowany po zmianie ustrojowej w Polsce, kontynuowany jest do dnia dzisiejszego.

Dzięki długofalowej strategii ciągłego rozwoju od tamtej pory trwa też proces systematycznej rozbudowy i unowocześniania pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz produkcyjnego Steelpress. Tak, w 2015 roku została oddana nowa dwupoziomowa hala produkcyjno-magazynowa o łącznej powierzchni 2500 m² i wysokości 11 m².